

14

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.54

TANKS

14.54.22-k

GROND-/OPPERVLAKTE-/HEMELWATERTANK, MONTAGE TANK/VAT

0. GROND-/OPPERVLAKTE-/HEMELWATERTANK

Fabrikaat: Bufferblock B.V.

Type: Bufferblock, h = 45cm

Constructie: betonblok in het werk omhuld met geotextiel.

- geotextiel type: PP/PE, Woven.

- openingsgrootte O90 (µm): ≥ 350.

- materiaal: ongewapend beton: omhuld met geotextiel.

- rolbreedte (mm): (volgens leverancier)

Inhoud open ruimte (m3): 0,032 per blok (= 32 liter)

Afmetingen (mm): 600 x 450 x 200

1. MONTAGE TANK/VAT

Montagewijze:

- in het werk op te bouwen.

- aanbrengen op sleufbodem.

- plaatsing/stappeling bufferblocks volgens tekening.

- bufferblocks in het werk omhullen met geotextiel en bevestigen volgens aanwijzingen leverancier

Verbindingswijze:

- geotextiel in lengterichting d.m.v. minimale overlap van 500 mm.

- geotextiel in breedterichting d.m.v. minimale overlap van 500 mm.

Toebehoren:

- eindplaat op open uiteinden bufferblocks (volgens tekening)

Aansluitingen:

- op eindplaat bufferblocks (volgens tekening)

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

()