

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								<b>RIOLERING</b>			
33								<b>PUTRANDEN EN DEKSELS</b>			
330010	252701							Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: putafdekking t.b.v. inspectiesleuf bergingsriool Situering: op inspectieschacht bergingsriool t.p.v. <b>xxx</b>	st		
			1					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse Putrand op hoogte brengen met stelspecie	st		
				9							
330020	252701							Aanbrengen putrand met deksel. Betreft: putafdekkingen als overstortvoorziening bergingsriool (Bufferblocks) Situering: <b>xxx</b>	st		
			1					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		
				2				Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st		
39								<b>BUFFERBLOCKS</b>			
3910								<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>			
391010	220301							Grond verwerken in aanvulling. Situering: zandbed onder te plaatsen Bufferblocks t.p.v. parkeerterrein begraafplaats Grondsoort: zand in zandbed Gemiddelde hoogte <b>xxx</b> m Breedte bovenzijde <b>xxx</b> m Toegestane positieve en negatieve afwijking <b>0,02</b> m Verdichten volgens bestekspostnr. 391020 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3		
			1						m3		
				1							
					1						
						1					
391020	220499							Afwerken zandbed. Situering: zandbed t.b.v. te plaatsen Bufferblocks t.p.v. <b>xxx</b>	m2		
391021	220413							Verdichten grond. Betreft: verdichten zandbed voor aanbrengen Bufferblocks Grondsoort: zand in zandbed Oppervlakken: horizontaal in 1 gang	m2		
			1								
				9							
391022	220421							Profileren van oppervlakken. Betreft: egaliseren zandbed voor aanbrengen Bufferblocks Grondsoort: zand in zandbed Gerekend is met een waterstand N.A.P. <b>xxx</b> Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal afwerken (afrijen) Breedte oppervlak gemiddeld <b>xxx</b> m	m2		
			1								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3920							<u>Aanbrengen Bufferblocks</u> Situering: t.p.v. parkeerterrein begraafplaats. Aanbrengen conform voorschriften leverancier			
392010	224602						Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft: omhullen betonnen bergingsblokken Grondsoorten: zand Weefsel van polyetheen (HDPE), type W360 (Geopex) Openingsgrootte O90: 310µm Treksterkte: min. 41 kN/m <sup>1</sup>	m2		
			3				Bergingsblokken geheel omhullen, - breedte ca. xxx m - hoogte ca. 0,45 m	m2		
				9			De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m			
					4					
392020	252199						Aanbrengen Bufferblocks. Situering: t.p.v. xxx. Betreft: holle betonnen bergingselementen, omhuld met geotextiel Op een inlage van geotextiel Ongewapend holle betonelementen, type Bufferblock, afmetingen 600 x 450 x 160 mm (standaard) Inhoud: 26 liter/blok Verkeersklasse xxx	st		
								st		
392030	252199						Aanbrengen Bufferblocks. Situering: t.p.v. xxx Betreft: holle betonnen bergingselementen, omhuld met geotextiel Op een inlage van geotextiel Ongewapend holle betonelementen, type Bufferblock, afmetingen 600 x 450 x 320 mm (aansluitblok), voorzien van zij aansluiting Ø160 mm Inhoud: 52 liter/blok Verkeersklasse xxx	st		
								st		
392040	252199						Aanbrengen eindplaat. Situering: uiteinden betonnen bergingselementen. Kunststof zijschot met open structuur, afmetingen ca. 400 x 600 mm Materiaal: PP	st		
								st		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3930							Aanbrengen inspectiesleuf Situering: t.p.v. xxx. Aanbrengen conform voorschriften leverancier, volgens detail xxx			
393010	831113						Aanbrengen betegels. Situering: bodem inspectiesleuf Totale breedte tot xxx m In blokverband Op een inlage van geotextiel Betongegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 50 Kleur: grijs	m2		
		1								
			5							
				9						
					2					
393020	423501						Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Situering: zijafdichting inspectiesleuf Type element: L-vormig gewapend Toe te passen beton: C35-45 Milieuklassen: XC4, XD3, F4 Toe te passen betonstaal: FeB 500	st		
		1	8							
				1						
					1					
393030	821001						Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten. Situering: afdekking inspectiesleuf Op betonnen bergingselementen Gewapend betonnen platen 0,60 x 1,50 m Dikte platen 0,12 m Milieuklassen: XC4, XD3, F4 Verkeersklasse xxx	st		
				9						
					9					
						1				
393040	821001						Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten. Situering: afdekking inspectiesleuf Op betonnen bergingselementen Gewapend betonnen platen 1,20 x 1,50 m Dikte platen 0,12 m Milieuklassen: XC4, XD3, F4 Verkeersklasse xxx	st		
				9						
					9					
						1				
393050	821001						Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten. Situering: afdekking inspectiesleuf Op betonnen bergingselementen Gewapend betonnen platen 1,20 x 1,50 m, voorzien van mangat Ø520 mm Dikte platen 0,12 m Milieuklassen: XC4, XD3, F4 Verkeersklasse xxx	st		
				9						
					9					
						1				